

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА

# Смазки Conclube для сервисных задач

Четыре позиции в фасовке 5 г.

Для термоплёнок, контактов и направляющих.



Conclube HT-300

DGP54438



Conclube CK-551

DGP54439



Conclube E

DGP54437



Conclube G71

DGP54436

ТЕРМОПЛЁНКИ / PFPE

# Conclube HT-300

DGP54438 · 5 г



## Для термоплёнок и высоких температур

Высокотемпературная смазка на основе перфторполиэфирного масла (PFPE) с загустителем ПТФЭ. Предназначена для скольжения термоплёнки по нагревательному элементу в узлах закрепления лазерных принтеров и МФУ.

- PFPE-основа, загуститель ПТФЭ
- Рабочая температура: -30...+250 °C
- Фасовка: 5 г

Перед нанесением полностью удалите старую смазку. По инструкции производителя, равномерно нанесите 0,5–1,0 г на нагревательный элемент, не допуская попадания на внешнюю поверхность термоплёнки и резиновый вал.

ТЕРМОПЛЁНКИ / СИЛИКОН

# Conclube CK-551

DGP54439 · 5 г



## Силиконовая смазка для фьюзеров

Специализированная высокотемпературная силиконовая смазка для узлов закрепления лазерных принтеров и МФУ. Обеспечивает плавное скольжение термоплёнки по нагревательному элементу, устойчива к воздействию пара и обладает низкой испаряемостью.

- Силиконовая основа, наполнитель ПТФЭ
- Для обслуживания термоплёнок
- Фасовка: 5 г

Перед нанесением полностью удалите старую смазку. По инструкции производителя, равномерно нанесите 0,5–1,0 г на нагревательный элемент, не допуская попадания на внешнюю поверхность термоплёнки и резиновый вал.

СКОЛЬЗЯЩИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

# Conclube E

DGP54437 · 5 г



## Токопроводящая смазка в фасовке 5 г

Смазка на основе технического углерода для ремонта оргтехники и заправки картриджей. Применяется на контактах ролика заряда, магнитного вала, вала проявки, вала подачи тонера и заземляющем контакте фотобарабана.

- Без металлических наполнителей
- Для скользящих электроконтактов
- Фасовка: 5 г

Очистите контакт от старой смазки и загрязнений. Нанесите небольшое количество состава и равномерно распределите по контакту.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ / КАРЕТКИ / ШЕСТЕРНИ

# Conclube G71

DGP54436 · 5 г



## Для плавного хода механизмов

Специализированная смазка для валов кареток, осей, направляющих скольжения и шестерней принтеров и плоттеров. Низкое усилие сдвига способствует плавному перемещению механических узлов.

- Для кареток и направляющих
- Рабочая температура: -10...+45 °C
- Фасовка: 5 г

Не использовать для осей скольжения под постоянным нагревом и для 3D-принтеров с закрытыми камерами. Перед применением очистите поверхность, нанесите небольшое количество смазки и выполните несколько движений для приработки.

---

ПОДБОР И ЗАКАЗ

# Каждому узлу свой состав

---

## Conclube HT-300, DGP54438

PFPE-смазка для термоплёнок · 5 г

---

## Conclube CK-551, DGP54439

Силиконовая смазка для термоплёнок · 5 г

---

## Conclube E, DGP54437

Токопроводящая смазка · 5 г

---

## Conclube G71, DGP54436

Смазка для кареток и направляющих · 5 г

---

Актуальные цены, наличие и сроки поставки  
уточняйте у вашего менеджера CET Group.

**connect@cetgroupco.ru · +7 (495) 150-46-79**

---