

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРВИСНАЯ ХИМИЯ

# INKLOT RED

## Сильная промывка для сложных засоров<sup>1</sup>

Для сервисных инженеров  
и опытных пользователей<sup>1</sup>



1. Продукт и изображение: <https://inklot.com/products.html#4c1780>

## СЕРВИСНАЯ ЗАДАЧА

# Работа с засохшими чернилами

Специализированный раствор для удаления сложных засоров печатающих головок.<sup>1</sup>

---

**01**

Проникает

Глубоко проникает  
в засохшие чернила.<sup>1</sup>

---

**02**

Обволакивает

Обволакивает частицы  
пигмента.<sup>1</sup>

---

**03**

Возвращает текучесть

Частично растворяет  
загрязнение  
и восстанавливает его  
до текучей формы.<sup>1</sup>

Профессиональный продукт для целевой промывки, а не бытовая универсальная очистка.

---

1. Описание действия, заявленное производителем: <https://inklot.com/products.html#4c1780>

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

# Совместимость с учётом ограничений

ТИП ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ

## Термоструйные и пьезоструйные<sup>1</sup>

### Основное применение

Большинство водорастворимых и пигментных чернил.<sup>1</sup>

### Ограниченное применение

DTF и сублимационные чернила:  
в отдельных случаях, если они  
не заполимеризовались до твёрдой формы.<sup>1</sup>

Совместимость с конкретной моделью головки и чернилами уточняйте перед применением.

1. Совместимость и ограничения RED: <https://inklot.com/products.html#4c1780>

РАБОЧАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

# Подогрев. Выдержка. Ополаскивание.

## 35–40 °C

Температура небольшого объёма<sup>1</sup>

## 15–20 мин

Выдержка в канале головки<sup>1</sup>

### 01 Подготовка

СИЗ и вентиляция.  
Подогреть небольшой  
объём жидкости.<sup>1</sup>

### 02 Введение

Ввести в канал  
с минимальным  
давлением.<sup>1</sup>

### 03 Выдержка

Оставить состав  
в канале головки  
на 15–20 минут.<sup>1</sup>

### 04 Ополаскивание

Промыть INKLOT NEUTRAL  
или дистиллированной  
водой.<sup>1</sup>

Дополнительно: дюзовую пластину можно положить на безворсовую салфетку, смоченную RED.<sup>1</sup>

При необходимости цикл повторяют.<sup>1</sup>

1. Краткое изложение инструкции производителя: <https://inklot.com/products.html#4c1780>

## ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

# Сильный состав требует контроля

## Защита пользователя

Перчатки, защитные очки, защита органов дыхания и вентиляция рабочего места.<sup>1</sup>

## Защита головки

Не допускать попадания на контакты.  
Не создавать избыточное давление.<sup>1</sup>

## Квалификация

Продукт рассчитан на сервисных инженеров и опытных пользователей.<sup>1</sup>

СИЗ подбирайте под состав и условия работ; требования уточняйте у производителя.  
Неправильное применение может повредить печатающую головку.<sup>1</sup>

1. Предупреждения производителя: <https://inklot.com/products.html#4c1780>

ДВА ФОРМАТА ПОСТАВКИ

100 мл и 1 л



100 мл<sup>1</sup>

Артикул DGP54441<sup>1</sup>

1 л<sup>1</sup>

Артикул DGP54442<sup>1</sup>

Выбор формата под объём сервисных работ.

1. Форматы, артикулы и фото: <https://inklot.com/products.html#4c1780>